

# ROSTAING®

WWW.ROSTAING.COM

Safety in Progress

## METIER SAPEURS-POMPIERS

### UTILISATION

#### OPERATIONS

- D'EXTINCTION DE FEUX
- DE SECOURS ROUTIERS
- DE SAUVETAGES



SPP2NIT05

## LES « PLUS » PRODUITS

**CUIR TRAITE ANTICHALEUR ET HYDROFUGE CONFORTABLE ET SOUPLE  
SERRAGE AUTO AGRIPPANT  
PROTEGE ARTERE**

### PERFORMANCE

Modèle répondant aux exigences des Normes européennes :

EN 420 (2003) exigences générales  
ISO15383 (2001) protection contre les risques Mécaniques et thermiques

Homologation délivrée par l'organisme notifié IFTH/LYON N°0072/011/162/12/06/0131



### NIVEAU DE PROTECTION



ISO 15383 TYPE 1

ESSAIS	VALEUR	AVIS
Propagation de la flamme main, manchette et couture		conforme
Transfert de la chaleur flamme paume & dos HTI24 (s)	17	conforme
HTI20 - HTI12(s)	4	
Transfert de la chaleur paume & dos T24 (s)	40.2	conforme
T24 - t12 (s)	14.9	
Chaleur de contact paume & dos	15	conforme
Résistance à la chaleur à 180°C (%)	<5	conforme
Résistance à l'abrasion (nombre de cycle)	5000	conforme
Résistance à la coupure (N)	>2	conforme
Résistance à la déchirure (N)	66.3	conforme
Résistance à la perforation (N)	> 60	conforme
Durée d'enlèvement	< 3s	conforme

### DESCRIPTION & ENTRETIEN

Gant 5 doigts coupe américaine pouce rapporté  
Gant et renfort poignet en fleur de bovin hydrofuge et anti-chaleur épaisseur 1.2 mm coloris paille  
Doublure en interlock para-aramide / coton  
Coutures exécutées en fil para-aramide

Longueur totale 38 cm dont une manchette croûte croupon de 18 cm

Conditionnement : paquet de 5 paires, carton de 20 paires

Tailles disponibles : 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12

Entretien : se reporter à la notice d'utilisation



ROSTAING SA  
17, avenue Charles de Gaulle  
01800 VILLIEU LOYES MOLLON

Tél : 04 74 46 07 15  
Tél : 0033(0)4 74 46 34 55  
Mail : [contact@rostaing.fr](mailto:contact@rostaing.fr)

Fax : 04 74 61 34 43  
Fax : 0033 (0) 4 74 61 34 43  
Web : [www.rostaing.com](http://www.rostaing.com)