

ROSTAING®

WWW.ROSTAING.COM

Safety in Progress

METIER SAPEURS-POMPIERS

UTILISATION

PROTECTION POUR LA LUTTE CONTRE L'INCENDIE, LES OPERATIONS DE RECHERCHE, DE SAUVETAGE ET DE DESINCARCERATION.



TOPFIGHTER

LES « PLUS » PRODUITS

MOUSQUETON D'ACCROCHAGE – TISSU ULTRA RESISTANT (TWINSYSTEM®)
DOUBLURE ANTI-BACTERIENNE (TWARON®) – BANDE DE VISIBILITE PAR PRISME (REFLEXITE®)
PAUME AVEC UN GRIP EXCEPTIONNEL (SAFERGRIP®) – SOUFLET D'AISANCE –
PROTECTION SPECIALE DU DOS DES ARTERES ET DES DOIGTS

PERFORMANCE

Modèle répondant aux exigences des Normes européennes :

- EN 420 (2003) exigences générales
- EN 388 (2003) protection contre les risques mécaniques
- EN 407 (1994) protection contre la chaleur et / ou le feu
- EN 659 (2003) protection contre les incendies

Homologation délivrée par l'organisme notifié CTC/LYON N°0075/011/162/12/09/0558



NIVEAU DE PROTECTION

RISQUES MECANIQUES

- EN 388**
- 4 Résistance à l'abrasion sur 4 niveaux
 - 5 Résistance à la coupure sur 5 niveaux (paume)
 - 2 Résistance à la coupure sur 5 niveaux (dos)
 - 3 Résistance à la déchirure sur 4 niveaux
 - 3 Résistance à la perforation sur 4 niveaux



CHALEUR ET FEU

- EN 407**
- 4 Comportement au feu sur 4 niveaux
 - 1 Chaleur de contact sur 4 niveaux
 - 3 Chaleur convective sur 4 niveaux
 - 1 Chaleur radiante sur 4 niveaux
 - X Petites projections de métal fondu sur 4 niveaux
 - X Grosses projections de métal fondu sur 4 niveaux



EN 659



- 514 newtons Force de rupture des coutures > 350 newtons
- 2 secondes Durée d'enlèvement des gants < 3 secondes
- 0% Retrait à la chaleur du gant inférieur à 5% à 180°C
- 0% Retrait à la chaleur de la doublure inférieur à 5% à 180°

DESCRIPTION & ENTRETIEN

Gant 5 doigts montage ergonomique, paume et pouce coté paume en interlock para-aramide enduit silicone doublé feutre Iso'air® .
Dos, dos du pouce et manchette en tissu méta / para aramide doublé feutre Iso'air®.
Gants entièrement doublé d'un tricot para aramide anti-bactérien, entre la doublure et le gant se trouve une membrane imper-respirante.
Renforts dos, protège artère, bout de doigts, bride de serrage et soufflets d'aisances en cuir de bovin anti-chaleur et hydrofuge 0.9 mm .
Elastique de serrage poignet sur dos et paume, bande Reflexite® sur le dos de la manchette.
Bride de serrage par auto-agrippant coulissant sur passant plastique, mousqueton, manchette doublée Iso'air®, renfort dos doublé molleton para aramide.
La base du gant est terminée par un ourlet, longueur 39 cm dont une manchette de 18 cm.
Conditionnement : paquet de 5 paires, carton de 20 paires
Tailles disponibles : 7. 8. 9. 10. 11. 12 Nettoyage : se référer à la notice



ROSTAING SA
17, avenue Charles de Gaulle
01800 VILLIEU LOYES MOLLON

Tél : 04 74 46 07 15
Tél : 0033(0)4 74 46 34 55
Mail : contact@rostaing.fr

Fax : 04 74 61 34 43
Fax : 0033 (0) 4 74 61 34 43
Web : www.rostaing.com