

# ROSTAING®

WWW.ROSTAING.COM

## Safety in Progress

## METIER SAPEURS-POMPIERS

### UTILISATION

PROTECTION POUR LA LUTTE CONTRE L'INCENDIE, LES OPERATIONS DE RECHERCHE, DE SAUVETAGE ET DE DESINCARCERATION, D'EXTINCTION DE FEUX ET SECOURS ROUTIERS



TREXSMN

## LES « PLUS » PRODUITS

DISPOSITIF ANTI PONT THERMIQUE SUR LES METACARPES ET LE DOS DE LA MAIN  
BONNE DEXTERITE - CONFORTABLE  
BONNES PERFORMANCES THERMIQUES ET MECANIQUES

### PERFORMANCE

Modèle répondant aux exigences des Normes européennes :

EN 420 (2003) exigences générales

EN 388 (2003) protection contre les risques mécaniques

EN 407 protection contre la chaleur et / ou le feu

EN 659 (2003 / A1 : 2008) protection contre les incendies

Homologation délivrée par l'organisme notifié CTC/LYON

N°0075/011/162/06/09/0260 EXT03/08/09



### NIVEAU DE PROTECTION

#### RISQUES MECANIQUES

EN 388



- 3 Résistance à l'abrasion sur 4 niveaux
- 3 Résistance à la coupure par tranchage sur 5 niveaux
- 3 Résistance à la déchirure sur 4 niveaux
- 3 Résistance à la perforation sur 4 niveaux

#### CHALEUR ET FEU

EN 407



- 4 Comportement au feu sur 4 niveaux
- 2 Chaleur de contact sur 4 niveaux
- 3 Chaleur convective sur 4 niveaux
- 1 Chaleur radiante sur 4 niveaux
- X Petites projections de métal fondu sur 4 niveaux
- X Grosses projections de métal fondu sur 4 niveaux

EN 659



## DESCRIPTION & ENTRETIEN

Gant 5 doigts pouce opposé rapporté avec montage aiguillette

Paume, aiguillette, renfort pouce/index, renfort poignet sont en fleur de caprin coloris noir épaisseur 0.9 mm

Dos en croûte anti-chaleur 1.4 mm coloris noir

Sur le dos se trouvent un soufflet et des renforts sur les doigts en fleur de caprin coloris noir épaisseur 0.9 mm

Entièrement doublé de molleton para aramide, entre la doublure et le gant se trouve une membrane imper-respirante

Coutures exécutées en fil para aramide, élastique de serrage dos et bride de serrage par auto agrippant sur la manchette

Longueur totale 38cm dont une manchette de 15cm en croûte de bovin 1.4 mm

Conditionnement : paquet de 5 paires, carton de 20 paires

Tailles existantes : 8. 9. 10. 11

Entretien : se reporter à la notice d'utilisation



ROSTAING SA  
17, avenue Charles de Gaulle  
01800 VILLIEU LOYES MOLLON

Tél : 04 74 46 07 15  
Tél : 0033(0)4 74 46 34 55  
Mail : [contact@rostaing.fr](mailto:contact@rostaing.fr)

Fax : 04 74 61 34 43  
Fax : 0033 (0) 4 74 61 34 43  
Web : [www.rostaing.com](http://www.rostaing.com)